tempo

tempo

E

Versatilidad y simplicidad de formas son las características principales de este programa. Con él seremos capaces de conseguir espacios diversos con formas ligeras y simples.

F

Versatilité et lignes épurées: les 2 caractéristiques principales de ce programme qui - de par ses formes légères et sobres - nous permet de créer divers espaces.

GB

Versatility and simplicity on shapes are the main features of this program. Ideally to create different working spaces with a very light and simple look.

D

Mit klaren Linien passt sich TEMPO flexibel jedem Arbeitsumfeld an. Diese Serie eignet sich ideal zum individuellen Gestalten diverser Arbeitsbereiche.

tempo

OH

A
NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK

A

E

MESAS
Sobres fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Posibilidad también de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge en la cara vista y con contracara en la no vista.
Faldón fabricado en melamina de 19 mm. y canto de PVC 0.8 mm., acabado Plata y Blanco, metálico en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 9006(Plata) o Ral 9016 (Blanco).
Laterales travesaño en tubo de acero 50 x 30 x 2mm, montantes en tubo cuadrado de 55 x 55 x 1.5, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (Plata), Ral 9016 (Blanco). Unión entre montantes y travesaño mediante soldadura. Opción de lateral regulable en altura (máxima 806 y mínima 629 mm), en este caso los montantes son de 60 x 60 x 2mm. Regulación de los laterales cada 16 mm y fijación mediante tornillos M6.
Barra de refuerzo realizada en tubo de acero 50 x 20 x 1.5 y dos planchas en acero dobladas y soldadas al tubo, para su posterior montaje con los laterales mediante tornillos M6, siempre en color Plata. Estructura totalmente modulable para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos.
Complementos como **sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos** fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas. También disponibles en aplacado estratificado plástico decorativo en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge con base de tablero aglomerado de partículas.
Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm y acabados en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. También disponibles con acabado en estratificado plástico decorativo en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge sobre base de tablero aglomerado de partículas. Pie de acero, base Ø 565 mm. y tubo columna Ø 76 mm. Acabado pintura epoxi Ral 9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco). Sobres y complementos disponibles en estratificado.
Kit electrificación (opcional) marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta de aluminio acabado anodizado plata.

PLAFONES SEPARADORES
Plafones separadores de melamina o tapizados (posición frontal): Altura de un nivel para anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm. Espesor total de 25 mm. Los plafones están formados por paneles en melamina de 25 mm color Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata o bien por tableros aglomerados de partículas tapizados en serie 1 o 4. Estos plafones llevan unas pinzas de aluminio pintado en epoxi Ral 9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco) para la sujección al sobre de mesa. Pueden llevar un acople realizado en plancha metálica para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios: translúcido.
Plafones separadores de metacrilato (posición frontal): Altura de un nivel para anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm. Espesor de 6 mm y en acabados transparente o translucido, sujetados mediante herrajes de acero montados con tornillos M6 por la parte inferior de la mesa. No hay posibilidad de colgar accesorios en los plafones de metacrilato.

LIBRERÍAS
Gama básica: Armazón compuesto por **laterales, bajo**, en melamina de 19 mm. acabados color blanco o plata: cantos de 0.8 mm. **Tapas** en melamina de 25 mm. en colores Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0.8 mm. exceptuando el canto frontal que será de 2 mm. **Separadores** en melamina de 25 mm. en colores Blanco y Plata. Los cantos serán de 0.8 mm. **Trasera** en melamina de 8 mm. en color blanco o plata. **Puertas y frontis** de librería en melamina de 19 mm con acabados Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge; acabados con cantos de PVC 2 mm. en los colores de la madera. Disponen de cierre en puertas y frontis. Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabados en Blanco (Ral 9016), Negro (Ral 9005), Cobre (Ral 8029) y superficie satinada. Todas las puertas vienen dotadas con bisagras de 110° de abertura. **Archivos** metálicos acabados en negro epoxi, montados sobre guías telescópicas. **Estantes** en melamina 25 mm. Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge con canto de 0.8 mm. en la parte delantera, metálicos pintados en epoxi color Ral 9006 (Plata) y Ral 9016 (Blanco). Los estantes no están incluidos en los armarios. **Bajo** con niveladores plata o blanco según color del armazon de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al suelo.

CUBETAS
Pueden ser **fijas con niveladores** (pedestales taquígrafa) o **móviles con ruedas. Laterales, tapa, bajo y trasera** en melamina 19 mm., con cantos de 0.8 mm. de PVC (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata o blanco. **Delanteras** en melamina de 19 mm, cantos de 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. **Sobres** para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0.8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro. Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. **Cajones** metálicos o en madera: Gama Alta (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Gama Básica (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial para todos los cajones incluso cajón archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Gama madera (cajón madera), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

CUBETAS METÁLICAS
Pueden ser **fijas con niveladores** (pedestales taquígrafa) o **móviles con ruedas. Laterales, tapa, bajo, trasera y delanteras** en acero de 0.8 mm. Acabados en pintura epoxi RAL 9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco). **Sobres** para cubeta pedestal en melamina de 25 mm. en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge, canto de PVC de 2 mm. y 0.8 mm. **Cajones** metálicos con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones normales disponen de un divisor A4 y para cajón de archivo un posicionador para carpetas colgadas.

CPU
CPU cubeta informática fabricada mediante planchas de 2mm de acero dobladas y soldadas entre ellas, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (Plata), Ral 9016 (Blanco). Montaje rápido y simple, en la parte trasera apoyada en la barra de refuerzo de la mesa y en la parte delantera atornillada mediante 2 tornillos M6 (para mesas con profundidad 80 cm) y mediante 4 tornillos M6, dos en la parte delantera y dos en la parte trasera (para mesas con profundidad 60 cm).

F

BUREAUX
Plateau mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Option stratifié, finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. NOTA : DANS LE CAS DU STRATIFIÉ LA FINITION EST UNIQUEMENT EN FACE SUPÉRIEURE.
Voile de fond 1/ mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. 2/ acier, épaisseur 1,5 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté).
Piètement: traverse tube en acier de 50 x 30 x 2 mm et montant tube carré en acier de 55 x 55x 1,5 mm (pièces, soudées entre elles) finition époxy RAL-9006 (argenté), RAL-9016 (blanc); Option réglable en hauteur (maximale de 806 mm et minimale de 629 mm). Dans ce cas les montants sont de 60 x 60 x 2 mm. Réglage tous les 16 mm et fixation au moyen d'écrous M6.
Barre de renfort: réalisée en tube d'acier de 50 x 20 x 1,5 + 2 platines en acier pliées et soudées au tube pour leur montage sur le piètement au moyen de vis M6; finition TOUJOURS ARGENTÉ. Structure totalement modulable pour tous types de postes de travail individuels ou collectifs.
Compléments retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. Option stratifié, finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. NOTA: DANS LE CAS DU STRATIFIÉ LA FINITION EST UNIQUEMENT EN FACE SUPÉRIEURE.
Tables de réunion mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Option stratifié, finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. NOTA: DANS LE CAS DU STRATIFIÉ LA FINITION EST UNIQUEMENT EN FACE SUPÉRIEURE.
Piètement acier: base Ø 565 et tube colonne Ø 76 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté) ou RAL-9016 (blanc).
Kit d'électrification (optionnel): obturateur carré en polypropylène muni d'1 opercule amovible en aluminium anodisé.

CLOISONNETTES DE SÉPARATION
Cloisonnette mélamine ou tissu - frontale: disponible en **1 seule hauteur** et 5 largeurs (80; 120; 140, 160; 180 cm). Fixation par pinces en aluminium, finition époxy RAL-9006 (argenté) ou RAL-9016 (blanc). A/ version mélaminé, épaisseur 25 mm et finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. B/ version tissus, série 1 ou 4 (cf. nuancier). Ces cloisonnettes peuvent être munies d'accessoires translucides qui seront fixés au moyen d'une pièce de support métallique.
Cloisonnette méthacrylate - frontale: disponible en **1 seule hauteur** et 5 largeurs (80 ; 120 ; 140 ; 160 et 180cm) . Epaisseur 6mm et finition transparent ou translucide. Fixation par visserie en acier + écrous M6 pour la partie inférieure sous plateau.
Aucune possibilité de suspendre des accessoires.

ARMOIRES
Côtés et dessous mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm ; finition blanc ou argenté. **Dessus** mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade : finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Séparateurs** mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm ; finition blanc ou argenté. **Fond** mélaminé, épaisseur 8 mm et finition blanc ou argenté. **Portes et façades dossiers suspendus** (équipées de système de fermeture ; charnières ouverture 110º sur portes) mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm ; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Porte en verre** trempé, épaisseur 4 mm ; finition blanc (Ral-9016), noir (RAL-9005), cuivre (RAL-8029) et superficie satinée (charnières ouverture 110º sur portes). **Châssis dossiers suspendus:** métallique, monté sur glissières télescopiques ; finition époxy noir. **Etagères** disponibles 1/ en version mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 mm en façade ; finition blanc ou argenté. 2/ en version métallique époxy argenté. **Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires. Dessous équipés de vérins de réglage pour une correcte installation et une parfaite stabilité.**

CAISSONS
Fixes avec vérins de réglage: caisson hauteur bureau 60 cm
Mobile: caisson à roulettes

STRUCTURE
Dessus, dessous, côtés et fond mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm (le fond du caisson à roulettes est en mélaminé, épaisseur 8 mm) finition argenté ou blanc.
Façade mélaminé, épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm ; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué.
Tops 1/ Caisson hauteur bureau : mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm ; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union top-plateau au moyen de plaques d'acier de 0,8 mm, finition époxy noir. 2/ Caisson à roulettes : intégré à la structure et de la même finition que celle-ci ; chant 2 mm en façade et 0,8 mm sur le reste.
Tiroirs 1/ Haut de gamme : métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes ; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ Gamme basique : métalliques ; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement pour haut de gamme et gamme basique et fermeture bloquante simultanée. 3/ Tiroir mélaminé: glissières télescopiques à roulement à billes ; ouverture totale pour le dossier suspendu ; fermeture bloquante simultanée. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

CAISSONS MÉTALLIQUES
Fixes avec vérins de réglage: caisson hauteur bureau 60 cm
Mobile: caisson à roulettes

STRUCTURE
Dessus, dessous, côtés, fond et façades: en acier, épaisseur 0,8 mm ; finition époxy RAL-9006 (argenté) ou RAL-9016 (blanc).
Top pour caisson hauteur bureau mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué.
Tiroirs métalliques, équipés de glissières à roulement à billes ; ouverture totale pour tous les tiroirs; système anti-basculement et fermeture bloquante simultanée. Séparateur A4 pour tiroirs et, pour dossiers suspendus tringle d'ajustage.

SUPPORT UC:
Fabriqué en acier de 2 mm (plaques pliées et soudées entre elles) ; finition RAL 9006 (argenté), RAL 9016 (blanc). Montage simple et rapide : le fond s'appuyant sur la barre de renfort du plateau et, la façade se visse au moyen de 4 vis M6 pour des plateaux en 60cm et de 2 vis M6 pour des plateaux en 80cm.

GB

DESKS

Desk tops made of 25mm melamine panels with 2mm edges. Available finishes: white, grey, beech, maple, pear and wengue. Possibility to produce it with chipboard plastic laminate stratified panels. The front side is available in the same finishes as the melamine panels, but the back side is not.
Modesty panels in 19mm melamine and 0.8mm PVC edges. Finishes available in silver colour or metal in 1.5mm steel painted in Epoxy RAL 9006 (silver colour).
Leg frame in steel tube 50 x 30 x 2mm, square tube columns of 55 x 55 x 1.5, finish in epoxy paint Ral 9006 (Silver) or RAL 9016 (White). Joint between the columns and crossbar by welding. Height fixed legs or adjustable (806-629 mm), being the columns of 60 x 60 x 2mm. Regulation of each one every 16-mm and assembly by M6 screws.
Reinforcement steel tube made in 50 x 20 x 1.5 and two plates of steel bent and welded to the tube, then assembled into the sides with M6 screws, always in Silver. Complete modular system to build individual or group of desks.
Complements, such as rectangular and bow fronted wings, executive elements and semi-circular and semi-elliptical angles made of 25mm melamine with 2mm edges. Finishes: white, grey, beech, maple, pear and wengue. Also available in veneered decorative stratified plastic in white, grey, beech, maple, pear and wengue finishes. The back side is made of chipboard.
Boardroom table tops made of 25mm melamine with 2 and 0.8mm edges. Available finishes: white, grey, beech, maple, pear and wengue. Also available in decorative stratified plastic in white, grey, beech, maple, pear and wengue. The back side is made of chipboard. Steel leg with a Ø565mm base and Ø76mm pole leg. Finishes in Epoxy RAL 9006 (silver) or Epoxy RAL 9016 (white). Stratified tops and complements available.
Cable management (optional) made of grey polypropene with a silver colour anodised aluminium groove.

DESK TOP SCREENS

In melamine or upholstered (front position): Same height screen level taking full length of 80 / 120 / 140 / 160 and 180 desks. Screens consist of 25mm thick panels. Finishes in white, grey, beech, maple, pear, wengue and silver. Also upholstered in serie 1 or 4. Panels come along with aluminium clips epoxy painted Ral 9006 (Silver) or Ral 9016 (White) to be fastened to the desk top
They can have a coupling consisting of a metal plate to hang the accessories. Accessory finishes: translucent
In methacrilate (front position): Same height screen level taking full length of 80 / 120 / 140 / 160 and 180 desks. 6 mm thick and transparent or translucent finishes, secured by steel fittings assembled with M6 bolts at the bottom of the table.
Not possible to use accessories in methacrilate screens

BOOKCASES

Basic range: Bookcase frame consist on **sides and bottom** made of 19mm melamine board finish in white or silver colour, with 0.8mm edges. **Top** made of 25mm melamine available in white, grey, beech, maple, pear and wengue. 2mm front edge and rest of edges of 0.8mm. **Divider shelves** made of 25mm melamine available in white or silver colour with 0.8mm edges. **Bookcase back** made of 8mm melamine available in white or silver colour. **Hinged doors** and **drawer fronts** made of 19mm melamine finish in white, grey, beech, maple, pear and wengue. 2mm edges made of PVC plastic available in the same finish. Locking mechanism in all doors. 4mm tempered glass hinged doors also available. Finishes in white (RAL 9016), black (RAL 9005), copper (RAL 8029) and glossy surface. All doors equipped with 110º opening hinges.
Metal files finish in black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.
Shelves made of 25mm melamine. Available in white or silver colour with a 0.8mm edge in the front side. Metal shelves finish in Epoxy RAL 9006 (silver) are also available. All shelves to be ordered separately. Bookcase bottom with inserted white or silver colour height levellers for a correct positioning on the floor.

PEDESTALS

Fixed with height levellers or mobile with castors available.
Pedestal sides, top, bottom and back made of 19mm melamine with 0.8 PVC plastic edges, except for the back side of the mobile pedestal, which is made of 8mm melamine. Finishes available in white or silver colour.
Front sides are made of 19mm melamine with 0.8mm edges. Finishes available in white, grey, beech, maple, pear and wengue.
Top for fixed pedestals made of 25mm melamine with 2mm edges. Finishes available in white, grey, beech, maple, pear and wengue. They are linked tot the main tops by means of 0.8mm plates finish in black Epoxy.
Top for mobile pedestals available in the same finishes. Front side made of 2mm PVC. The rest of sides are 0.8mm.
Pedestal drawers either in metal or wood. Top range (metal drawers) has ball bearing slides on all drawers and total extension slide for filing drawers. All drawers are provided with an anti-tilt system and with a simultaneous locking mechanism. Basic range (metal drawers) has ball bearing slides on all drawers and partial extension slide for all drawers too. All drawers are provided with an anti-tilt system and with a simultaneous locking mechanism. Melamine range (melamine drawers) has ball bearing slides on all drawers and total extension slide for filing drawers. All drawers are provided with a simultaneous locking mechanism.
Pedestal drawers have different accessories such as CD slides or a pencil tray, both made of black PVC. Metal drawers have A4, A5 and A7 dividers.

METAL PEDESTALS

Fixed with height levellers or mobile with castors available.
Pedestal sides, top, bottom, front and back are made of 0.8mm steel. Finishes in Epoxy RAL 9006 (silver) or RAL 9016 (white). **Top for fixed pedestals** made of 25mm melamine in white, grey, beech, maple, pear and wengue with a 2mm and 0.8 mm PVC edge.
Metal drawers with ball bearing slides on all drawers and total extension slide on all drawers too. All drawers are provided with an anti-tilt system and with a simultaneous locking mechanism. Normal drawers are supplied with an A4 divider and the filling drawers with a filer.
CPU manufactured in 2mm steel plates bent and welded between them, finish in epoxy paint Ral 9006 (Silver) or RAL 9016 (White). Fast and easy assembly; lean the back on desk beam and screw the front to the top by 2 M6 screws (80cm depth tables only). For the 60cm depth tables both the front and back sides need to be screwed by 2 M6 each.

D

SCHREIBTISCHE

Tischplatte 25 mm Melaminplatte in den Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge (Standardfarben), 2 mm PVC-Kante. Alle Tischplatten sind auch in Oberfläche Laminat verfügbar.
Rückwandblende 19 mm Melaminplatte, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Kante. Oder Stahlblende, 1,5 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL-9006).
Seitliches Gestell bestehend aus einer Seitentraverse, Stahlrohr 50 x 30 x 2 mm, und zwei Tischbeinen 55 x 55 x 1,5 mm, Vierkantrohr. Oberfläche silber met. (RAL 9006) oder weiß (RAL 9016), Seitentraverse und Tischbeine sind miteinander verschweißt. Optional: höheneinstellbares Gestell, max. Höhe 806 mm, tiefste Einstellung 629 mm, in diesem Fall besteht das Tischbein aus einem Vierkantrohr 60 x 60 x 2 mm. Höheneinstellung alle 16 mm, Fixierung mittels M6 Schrauben.
Quertraverse bestehend aus einem Stahlrohr 50 x 20 x 1,5 mm und zwei verschweißten, gebogenen Stahlblechen. Wird mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen fest verschraubt, Oberfläche silber met. Modulares Gestellrahmen-System zur Komposition von Einzel- sowie Gruppenarbeitsplätzen.
Ergänzungen wie z.B. Anbau-/ Verkettungsplatte, Besprechungsanbau oder halbrunde- bzw. halbeliptische Anbauplatte können rechts bzw. links an Tischplatte mit Befestigungswinkeln (Beschläge beiligend) montiert werden, 25 mm Melaminplatte, Standardfarben. Alle Tischplatten sind auch in Oberfläche Laminat verfügbar, Standardfarben.
Besprechungstische 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 und 0,8 mm Kantenumleimer. Gestell in 3 Ausführungen: a) Stahlrohr-Tellerfuß (Ø 605 mm) / Säule (Ø 110 mm) in silber met. Pulverlack beschichtet (RAL 9006) oder verchromt. b) Melamin-Fußkreuz, c) Stahl-Fußkreuz in Pulverlack beschichtet silber met. (RAL 9006). Alle Tischplatten sind auch in Oberfläche Laminat verfügbar, Standardfarben.
Netz- und Datenanschlussbox für Tisch- bzw. Freiformplatte in 3 verschiedenen Ausführungen (Typ „A", Typ „B" und Typ „C"). Montage der Box: in der Tischplatte, unterhalb der Tischplatte oder in der Quertraverse.
Sichtblenden, Melamin oder Stoffbezug (Befestigung Vorderkante): 1 Element, geeignet zur Befestigung an Tischplatten mit einer Breite von 80, 120, 140, 160 und 180 cm. Dicke 25 mm. Sichtblenden bestehend aus 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber oder aus Agglomerat, bezogen mit Stoffen aus den Serien 1 oder 4. Sichtblenden werden durch Befestigungsklemmen aus Aluminium, Oberfläche silber met. (RAL 9006) oder weiß met. (RAL 9016) Epoxid Pulverlack beschichtet fixiert.
Sichtblenden-Zubehör (optional): 1 Organisationsschiene zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale usw., Ausführung transparent.
Sichtblenden, Plexiglas (Befestigung Vorderkante): 1 Element, geeignet zur Befestigung an Tischplatten mit einer Breite von 80, 120, 140, 160 und 180 cm. Dicke 6 mm. Ausführung: durchscheinend oder transparent. Befestigung an Tischunterseite durch Stahlbeschläge mittels M6 Schrauben. Das Anbringen von Zubehör ist bei Plexiglas-Sichtblenden nicht möglich.

SIDEBOARDS UND AKTENSCHRÄNKE

BASIC LINE Korpus: Seitenteile und Boden (mit Bodenausgleichschrauben) 19 mm Melaminplatte, kristallsilber oder weiß, 0,8 mm PVC-Umleimer.
Deckel und Konstruktionsboden 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.
Rückwand 8 mm Melaminplatte, kristallsilber oder weiß.
Flügeltüren 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 mm PVC-Kante, auch in 5 mm Hartglas in ESG-Qualität verfügbar weiß, schwarz, kupfer oder durchscheinend, Drehstangenschloss, Flügeltüren-Scharniere mit 110º Öffnungswinkel.
Hängeauszugsfronten 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 mm PVC-Kante. Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre, Epoxid beschichtet, schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen. Fachböden 25 mm Melaminplatte, kristallsilber oder weiß, Sichtkante 0,8 mm PVC-Umleimer. Stahlfachböden (optional) Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006). Fachböden sind nicht inklusive, bitte separat bestellen.

CONTAINER

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Bodenausgleichschrauben) und Rollcontainer.
Korpus: Seitenteile, Deckel, Boden 19 mm Melaminplatte, 0,8 mm PVC-Kante, kristallsilber.
Rückwand 8 mm Melaminplatte, kristallsilber. Abdeckplatte 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 mm PVC-Kante, optional mit der Tischplatte verkettbar. Verkettung 2 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, schwarz. Abdeckplatten für Rollcontainer mit Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.
Schubladen in 3 Ausführungen:
Stahlschubladen mit 2 Optionen: Standardausführung 3 HE Schubladen auf Kugellagerschienen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszug 100 % ausziehbar. Einfache Ausführung 3HE und 6HE auf Rollenführung, 75 % Teilauszug. Alle Stahlschubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre.
Holzschublade: auf Kugellagerschienen mit Zentralverriegelung, 3 HE Schubladen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszug 100 % ausziehbar. Fronten 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, 0,8 mm PVC-Umleimer.
Zubehör optional: PVC-Materialschale, CD-Halter, Quer- und Längsteiler (nur für Stahlschublade), schwarz.

STAHLCONTAINER

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Bodenausgleichschrauben) und Rollcontainer.
Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand, Fronten Stahlausführung, 0,8 mm Kante, Epoxid beschichtet, RAL 9006 (silber met.), RAL 9016 (weiß).
Abdeckplatte (für Beistellcontainer) 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.
Stahlschubladen 3 HE Schubladen auf Kugellagerschienen, 6 HE Schubladen auf Teleskopschienen, alle Schubladen 100 % ausziehbar, Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre, 3 HE mit Querteiler, 6 HE mit Hängemappenrahmen.

CPU

2 mm verschweißtes, gebogenes Stahlblech, Oberfläche silber met (RAL 9006) und weiß (RAL 9016). Schnelle und einfache Montage: Tischtiefe 80 cm: CPU – Rückseite wird in Quertraverse eingehängt, Vorderseite mit zwei M6-Schrauben unter der Tischplatte befestigt. Tischtiefe 60 cm: CPU – Rück- und Vorderseite werden jeweils mit zwei M6-Schrauben unter der Tischplatte befestigt.

Diseño y concepto de producto **equipo mobel linea**
Fotografia, dirección de arte, diseño grafico y producción **www.impuls-prod.com**
Estilismo **Silvia Soro**
Asistente de estilismo **Sara Saavedra**

tempo

MOBEL LINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T 973 53 00 50

TÜV CERT
ISO 9001
Certificate : 01 100 018256

TÜV
TÜV Internacional
Grupo TÜV Rheinland
UNE EN ISO 14001:2004
Nº:3.00.04087